

Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Rev. 1
D15	2015-02-01	1/1	KBS PIPESEAL W	M.S	-

## Bilaga D15: **KBS PIPESEAL W** - Teknisk produktdeklaration

### A. BESKRIVNING OCH IDENTIFIERING

#### A.1 Allmän beskrivning

**KBS PIPESEAL W** är en svällande brandtätningsslingning för brännbara plaströr i bjälklags- och väggenomföringar.

#### A.2 Identifiering

Identifiering skall ske genom produktnamn **KBS PIPESEAL W** med produktnummer 50232735 och artikelnummer G2050W.

#### A.3 Tillverkningsnummer/ batch/lot number

Spårbarhet till tillverkarcertifikat sker via tillverkningsnummer för varje enhet/batch.

### B. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

#### B.1 Plaströrstyper

Produkten är avsedd för rör tillverkade i PE eller PVC.

#### B.2 Installationskonstruktioner

Produkten är avsedd att monteras i homogena väggar, bjälklag eller speciella brandskivor. Minsta vägg och bjälklagstjocklek av 150 mm.

#### B.3 Installationsantal

Bjälklag: 1 st (undersida)

Väggar: 2 st

#### B.4 Övriga montagevarianter

Produkten är även brandprovad i KBS PANEL SEAL ABL med brandskiva max 800x800. Samt med ljudfrikopplande PE-skum.

#### B.5 Avvikande användning

Om behov föreligger att använda produkten på ett sätt som avviker från denna deklARATION så åligger det köparen att erhålla bedömning av oberoende brandansvarig tredje part innan inköp och installation. (Bedömningar är vanligt förekommande då praktiska installationsbehov kan skilja från leverantörers specifika brandprovning).

### C. DOKUMENTATION

#### C.1 Allmänt

Dokumentation består av teknisk deklARATION, montagebeskrivning samt klassificeringsrapport.

#### C.2 Brandprovingsstandard

EN 1366-3

#### C.3 Brandklassificering

Produkten är brandklassificerad EI 120 enligt EN 13501-2:2007 + A1:2009.

#### C.4 Brandskyddsdocumentation

Klassificeringsrapport IBS nr: 10110905-EU (2011.11.17).

#### C.5 Övrig dokumentation

Teknisk bilaga A12 samt E15



### D. TYP OCH DIMENSION



#### D.1 Installationsområde

Typer	Massiva väggar (min 150 mm)	Massiva bjälklag (150 mm)	KBS PANEL HD200/60 2x60 mm i massiv vägg (min 150 mm)
PE (Diam. x tjocklek)	32 x 1.8 .. 160 x 4.0 (min) 160 x 9.1 (max)	32 x 1.8 .. 160 x 4.0 (min) 160 x 6.2 (max)	32 x 1.8 .. 110 x 2.7 (min) 110 x 4.3 (max)
PVC (Diam. x tjocklek)	32 x 1.8 .. 160 x 3.2 (min) 160 x 7.7 (max)	32 x 1.8 .. 160 x 3.2 (min) 160 x 7.7 (max)	32 x 1.8 .. 110 x 1.8 (min) 110 x 3.2 (max)

Postadress  
Postal address

**KBS BRANDSKYDD AB**  
Nääs Fabriker 5016  
448 50 Tollered

Telefon  
Telephone

Nat 031-7851890  
Int + 46 31 7851890

Telefax  
Telefax

Nat 031-7851891  
Int + 46 31 7851891

E-post  
E-mail

info@kbs.se  
www.kbs.se

Org.nr/  
Reg. number VAT

556343-3498  
SE 556343349801